DIGITAL pH METER

デジタルpHメーター［アタゴ］

DPH-1

- 携帯に便利なコンパクトサイズのデジタルpHメーターです。
- 防水構造（IP67）なので、どこでも安心して使用・洗浄ができます。
- 電極は水道水で洗浄できますので、蒸留水を用意する必要がありません。
- 食品・飲料から土壌・水性切削油・アルカリ系洗浄液などに幅広く使用できます。

型　番	DPH-1
測定範囲	0.0～14.0pH
分解能	0.1pH
測定精度	±0.1pH
測定温度	0～50℃自動温度補正
校正	3点校正（4.0、7.0、10.0）
電源	ボタン型電池（LR44）×3個
防水保護等級	JIS-C0920　7級　防浸形　IEC規格　IP67
質量	90g（本体のみ）
標準価格（¥）	14,000

DIGITAL pH METER

デジタルpH計［ライン精機］

EH-1000

- シンプル操作で高精度のpH測定ができます。
- 食品加工、化学工業、農林水産業、生物医学方面など幅広い用途のpH測定が行えます。
- 付属のガラス電極は取り外し可能で簡単に交換できます。

型　番	EH-1000
センサ	ガラス電極法
分解能	pH0.01
測定精度	pH±0.2/pH1～pH3.9、pH10.1～pH13 pH±0.1/pH4～pH4.9、pH9.1～pH10 pH±0.07/pH5～pH9
電源	006P型乾電池
寸法・質量	本体：131（H）×70（W）×25（D）㎜ 電極：φ9.5×120㎜、200g
付属品	電極、取扱説明書、乾電池
その他（別売品）	交換用ガラス電極（別売）　EH-801 校正用標準緩衝溶液（別売）　EH-804（pH4.0）、EH-807（pH7.0）
標準価格（¥）	14,500

pH METER

pHメーター［エー・アンド・デイ］

■コンパクト型　AP-20

- pH電極モジュールは交換可能
- 基本分解能と精度でpH測定
- 自動温度補償機能（ATC機能）
- 高精度測定のために3点までpH値の校正が可能
- 標準液でpH値の簡単校正
- コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
- ケースに入れて持ち運びに便利
- オートパワーオフ機能
- 防水設計、IP67に準拠
- 水道水で洗浄が可能

AP-20

■ポータブル型　AP-30

- キャリングケースに入れて持ち運びに便利
- 高い分解能と精度でpH測定
- 自動温度補償機能（ATC機能）
- 高精度測定のために3点までpH値の校正が可能
- 標準液でpH値の簡単校正
- pH値と温度を表示
- オートパワーオフ機能

AP-30

型　番	AP-20	AP-30
形状	コンパクト	ポータブル
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH−1.0～15.0	pH1.00～13.00
分解能	0.1pH	0.01pH
測定精度	±0.1pH	±0.01pH
標準液セットの選択	NIST（JIS）標準液 pH4.0、6.9、9.2 USA　標準液 pH4.0、7.0、10.0	NIST（JIS）標準液 pH4.01、6.86、9.18 USA　標準液 pH4.01、7.00、10.01 Pb　標準液 pH4.10、6.97
電源	LR44形アルカリボタン電池（1.5V）4個 電池寿命 約500時間	単4形アルカリ乾電池 4本 電池寿命 約500時間
本体寸法（㎜）	L170×φ38 （電極キャップ含まず）	70（W）×150（D）×35（H） （カバー含まず）
本体質量	約90g（電極キャップ、電池含まず）	約170g（カバー、電池含まず）
付属品	pH電極モジュール AX-APA20-31　1個（本体に装着） LR44形アルカリボタン電池 1.5V※　4個（モニタ用） ケース※、取扱説明書※	pH標準電極 AX-APA30-31　1本 温度補償プローブ AX-APA30-21　1本 単4形アルカリ乾電池※　4本（モニタ用） pH標準液 USA 4.01、7.00※　各1本（モニタ用） 電極保存液※、脱イオン水※、 ゴムカバー※、ケース※、取扱説明書※
標準価格（¥）	15,000	40,000

※：非売品

表示価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。